

## F ENERGY HF9

### INDUSTRIAL – HF SERIES-PROGRAMMABLE



Seria składająca się z 3 modeli obejmujących napięcia od 24 do 80V.

Dedykowane do baterii WET, GEL, AGM. Ładowanie rozpoczyna się, po podłączeniu do baterii.

#### Główne cechy:

- Wysoka wydajność, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i zaawansowanej technologii.
- Wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania napięcia, prądu, Ah naładowane, procent naładowania baterii.
- Ładowarki są wyposażone w ochronę przed zwarcieniem, odwrotną polaryzacją, przegrzaniem oraz podświetlany panel RGB, zmieniający kolor w zależności od stanu ładowania.

#### Dostępne na zapytanie:

- Wtyczki zasilania i baterii.
- Kompresor AIR PUMP EUW
- Wózek transportowy Pick Up.

### Dane Techniczne:

Kod		223311
Napięcie wejściowe	Volt (50/60Hz – 3Ph)	400
Napięcie ładowania	Volt d.c.	24
Prąd wyjściowy	Amp d.c.	40-140
Pojemność baterii	Ah (7 ÷ 8,5 h)	400-950
Pojemność baterii	Ah (9 ÷ 13 h)	500-1420
Tryb pracy	Ładowarka - zasilacz	
Tryb baterii	Kwasowo-ołowiowa, WET/GEL, AGM	
Stopień ochrony	IP	31
Wymiary	Cm	47 x 33,5 x 17
Waga	Kg	15